



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Ultradunne weerstandsverwarming
Stroombereik	90 W
Ingangsspanning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementair

Werkingspositie	Horizontaal Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-60...70 °C
Instelbereik temperatuur	-40...70 °C
Materiaal	Siliconenrubber
Hoogte	Extern: 260 mm
Breedte	Extern: 440 mm
Diepte	Extern : 1,6 mm
Apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
Gebruiksvoorwaarde	Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
Bevestigingsmethode	Met 4 schroeven
Mounting support	DIN-rail Telequick montageplaat Zelfklevende Velcro Standaard montageplaat

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	42,5 cm
Package 1 Length	70,0 cm
Package 1 Weight	740,0 g
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	160,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	65,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------