



Principal

Gama	Resi9
Tipo de producto o componente	Transformador
Nombre abreviado del equipo	iTR
Tipo de transformador	Transformador de timbre

Complementario

[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida	8/12 V, estado 1 +/- 15% en carga
Protección de salida contra cortocircuitos	Incorporado
Potencia nominal en VA	8 VA
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	4
Altura	89 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	374 g
Color	Blanco
Terminal de conexión auxiliar	Terminales tipo bornerígido 1...2,5 mm ² Terminales tipo borneflexible 1...2,5 mm ² Terminales tipo borneflexible con terminal 1...2,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	6 mm
Par de apriete	0,5 N.m

Entorno

Normas	IEC 61558-2-8
Etiquetas de calidad	KEMA
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Categoría de sobretensión	Clase II con cubrebornes opcionales
Temperatura ambiente de operación	-20...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,300 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Paquete 1 Peso	270,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	28

Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,873 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.