



Hoofd

Productreeks	Resi9
Product or component type	Omvormer
Device short name	iTR
Type transformator	Beltransformator

Complementair

[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	8/12 V: +/- 15 % bij belasting
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal vermogen in VA	8 VA
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	89 mm
Width	36 mm
Depth	55 mm
Net weight	374 g
Colour	Wit
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmenstijf 1...2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel 1...2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 1...2,5 mm ²
Wire stripping length	6 mm
Tightening torque	0,5 N.m

Omgeving

Standards	IEC 61558-2-8
Quality labels	KEMA
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Ambient air temperature for storage	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	270,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,873 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------