

VLS1NR1

TeSys VLS - additional neutral block - 16 A to 63 A - size 1 (36mm) - DIN mount.



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	VLS1N
Product or component type	Extra nulblok
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Poles description	1N
Type en samenstelling contacten	Zonder
Bereik compatibiliteit	TeSys TESYS VARIO LS VLS3P[RETURN]TeSys TESYS VARIO LS VLS1P[RETURN]TeSys TESYS VARIO LS VLSA[RETURN]TeSys TESYS VARIO LS VLS1G
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Montagezone	Links Rechts
Montagemodus hoofdapparaat	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A (at 55 °C)
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	63 A
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: vast Schroefklem aansluitingen kabel 16 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	1,8...2 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	78 mm
Width	12 mm
Depth	43,6 mm
Net weight	0,04 kg
Colour	Grijs

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-3
Product certifications	cULus[RETURN]GL
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 2...100 Hz Fc (0,7 g) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms Ea (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	1,200 cm
Package 1 Weight	39,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja