

FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patch panel



1087121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087121>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Caja distribuidora (3 unidades rack) preconfeccionada para cables de fibra óptica de 19", serie M17 MPO, para la conexión de un módulo de conectores macho M17 MPO.



Sus ventajas

- Estructura de conexión enchufable preconfeccionada para cable de fibra óptica; no se requieren trabajos de soldadura en el lugar de instalación; Plug & Play
- Caja estándar (1 unidad rack), toma de corriente y adaptador; permite conexiones de cables de fibra óptica con alta densidad
- Hay disponibles cajas modulares adicionales (1 unidad rack) para una configuración flexible

Datos comerciales

Código de artículo	1087121
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNHBC
Clave de producto	ABNHBC
GTIN	4055626883212
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.806,802 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.806,802 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Construcción	Módulo Patch para rack de 19"
Número de polos	4
Cara de enchufe	M17/UPC

Dimensiones

Anchura	482,6 mm
Altura	44,45 mm
Profundidad	25,5 mm

Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material carcasa	Aleación de aluminio
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Envoltura exterior, material	LSFH

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio multimodo
Tipo de cable	Fan out
Envoltura exterior, material	LSFH
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1

Cable de fibra óptica

Fibra	62,5/125 µm OM1
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm
Atenuación	< 1,5 dB (1300 nm)
Medio de transmisión	Fibra de vidrio multimodo

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C

Montaje

FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patch panel



1087121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087121>

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patch panel



1087121

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087121>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 10.0	EC002699
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---