

TM E.VARIO-PR-TMF - Galet presseur



1259202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259202>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Galet presseur pour matériaux E-TMF... (largeurs de matériau pouvant atteindre 5 mm/0,20")

Description du produit

Avec une surface d'appui large de 5 mm/0,20" en caoutchouc synthétique, le galet presseur TM E.VARIO-PR-TMF assure une impression très précise. Adapté à tous les matériaux E-TMF..., le galet presseur est nécessaire au fonctionnement de la THERMOMARK E.VARIO.

Avantages

- Le galet presseur convient à tous les matériaux E-TMF...

Données commerciales

Référence	1259202
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG122Z
Product key	BG122Z
GTIN	4063151368609
Poids par pièce (emballage compris)	79,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	62,8 g
Numéro du tarif douanier	84439990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

TM E.VARIO-PR-TMF - Galet presseur



1259202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259202>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Accessoires pour système d'impression
-----------------	---------------------------------------

TM E.VARIO-PR-TMF - Galet presseur



1259202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259202>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140617
ECLASS-15.0	19140617

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--