# Hoja de datos del producto
## Características

# NSYCRP1W120VTVC
## Resistencia calefactora ClimaSys PTC, 350-550 W, 120 V aislada termoventilador

## Principal

| | |
|---|---|
| Gama | ClimaSys |
| Nombre del producto | ClimaSys CU |
| Tipo de producto o componente | Calefactor de resistencia con ventilador y termostato |
| Rango de potencia | 400...550 W |
| Tensión de entrada | 120 V AC 50/60 Hz |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 2 terminales de tornillo 2,5 mm² |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Posición de funcionamiento | Vertical |
| Temperatura ambiente de operación | -40…70 °C |
| Rango de ajuste de temperatura | 0…60 °C |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Certificaciones de producto | UL[RETURN]VDE |
| Altura | 220 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Condiciones de uso | Necesita protección eléctrica<br>Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico<br>Armario de aire sellado |
| Modo de fijación | Por clips |
| Soporte de montaje | Carril DIN de 35 mm |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 15,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 15,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 22,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,02 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 32,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 59,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 10,82 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 80 |
| Paquete 3 Altura | 81,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 101,8 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | ES |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |