

CA-CCS2WB-5M-250A-DC-R-BB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bestellung nur auf Anfrage**

Die CCS2 Schnellladekabel (Combined charging system) werden zum Gleichstromladen von Elektrofahrzeugen genutzt.

Auf der Fahrzeugseite sind diese mit einem ergonomisch gestalteten CCS2-Stecker versehen. Die Ladestations-Seite ist bereits für den Anschluss vorkonfektioniert. Die Ladekabel enthalten eine Temperaturüberwachung, die vor Überhitzung und Beschädigungen schützt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: CCS2, Ladeleistung, max.: 250 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 250 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal
Best.-Nr.	3011230000
Art	CA-CCS2WB-5M-250A-DC-R-BB
GTIN (EAN)	4099986916807
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:37:13 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

CA-CCS2WB-5M-250A-DC-R-BB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	13.300 g
--------------	----------

Temperaturen

Lagertemperatur	-30 °C...55 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C		

Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	Lagertemperatur, min.	-30 °C

Kabel

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	5 m
Kabelauführung	normal		

EM5 Kabelstecker

Anschlussart - Ladepunkt	freies Leitungsende	Anschlussart - Fahrzeug	CCS2
Stecker-Farbe	schwarz		

Zulassungen und Normen

ROHS	Konform
------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ETIM 10.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05
ECLASS 13.0	27-14-47-05	ECLASS 14.0	27-14-47-05
ECLASS 15.0	27-14-47-05		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

CA-CCS2WB-5M-250A-DC-R-BB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

