



Mi MS 2

- Montageschiene

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Oberflächenbehandlung:

Stahlblech

Pulverbeschichtet, sendzimirverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Nettogewicht:

1950 mm

43 mm

62 mm

3,539 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000415
EAN:	4012591654155
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- für Mi-Verteilungen bis 900 x 1200 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Montageschiene Mi MS 2, zur Wandmontage von Mi-Verteilern bis 900 x 1200 mm, sendzimirverzinkt und strukturlpulverbeschichtet, Farbton RAL 7016, Länge 1950 mm, mit Schrauben

ZEICHNUNGEN

