



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CE
Product or component type	Lucht-luchtwisselaar
Productmontage	Zijkanten van kast
Koelvermogen	36 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

Complementair

Luchtstroom	Extern circuit: 570 m3/h Intern circuit: 570 m3/h
Control type	Thermostaat
Instelbereik temperatuur	5...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
Gecontroleerde vloeistof	Lucht
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] rated current	0,7 A
Stroomverbruik in W	160 W
Hoogte	Extern: 771 mm
Breedte	Extern: 316 mm
Diepte	Extern : 103 mm
Net weight	10 kg
Geluidsniveau	62 dB conform aan EN/ISO 3746
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 1 A
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP22 (externe IP) IP55 (interne IP)
Product certifications	CE
Richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/42/EG - Machinerichtlijn
Standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	31,6 cm
Package 1 Length	77,1 cm
Package 1 Weight	10,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	109,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	183,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.