Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



GTIN:	4013288179098	**Afmetingen:**	170x40x40 mm
Onderdeelnr.:	05074842001	**Gewicht:**	199 g
Artikelnummer:	7400 ESD pre-set, 105 mm	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10⁹ ohm
- Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137001001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074842001

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074842001 - 4013288179098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

Instelbare momentschroevendraaier met standaard instellingen



Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137001001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is ≤ 10⁹ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Variabel gebruik



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074842001

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074842001 - 4013288179098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

Chuck-all



De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074840001[1)]	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
05074842001[1)]	**7461 ESD**	**1/4"**	**1,2**	**1,2-3,0**	**105**	**155**	**6"**

1) Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074842001

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074842001 - 4013288179098

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de