



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Encoder interface card ((*))
Compatibilidad de gama	Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q
Tipo de salida digital	Differential ((*))
Protocolo del puerto de comunicación	RS422
[Us] tensión de alimentación asignada	5 V (límites de tensión: 5...5,5 V) 15 V (límites de tensión: 15...16 V)
Número de pulsos por revolución	10000

Complementario

Compatibilidad del producto	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Corriente de alimentación	0,2 A
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocircuitos
Maximum cable distance between devices	50 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
Señal entrada	A B Complemento de A Complemento de B Complem de Z Z
Impedancia de entrada	440 Ohm
Señal de salida	Complemento A de A Complemento A de complemento A B de B Complemento A de complemento A B de complemento B Z de Z
Ratio	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 o 1/64

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <25 m long cable, encoder, 100 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,75 mm ² - tipo de cable: AWG 18) <50 m long cable, encoder, 100 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1 mm ² - tipo de cable: AWG 17) <25 m long cable, encoder, 200 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 15) <50 m long cable, encoder, 200 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <25 m long cable, encoder, 100 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <25 m long cable, encoder, 50 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <25 m long cable, encoder, 50 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,2 mm ² - tipo de cable: AWG 24) <50 m long cable, encoder, 50 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <100 m long cable, encoder, 50 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <25 m long cable, encoder, 200 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <50 m long cable, encoder, 100 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20) <50 m long cable, encoder, 50 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,75 mm ² - tipo de cable: AWG 18) <100 m long cable, encoder, 100 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,75 mm ² - tipo de cable: AWG 18) <100 m long cable, encoder, 50 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 0,75 mm ² - tipo de cable: AWG 18) <50 m long cable, encoder, 200 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1 mm ² - tipo de cable: AWG 17) <200 m long cable, encoder, 50 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 15) <100 m long cable, encoder, 100 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 15) <100 m long cable, encoder, 200 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 15) <200 m long cable, encoder, 100 mA en 14,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 15) <200 m long cable, encoder, 50 mA en 4,75 V Terminal, capacidad de conexión: 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 15) <300 m long cable, encoder, 50 mA en 14,75 V
Peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	17 cm
Paquete 1 Longitud	23 cm
Paquete 1 Peso	145 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,519 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------