



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità gamma	Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q
Tipo uscita digitale	Differenziale
Protocollo di comunicazione delle porte	RS422
Tensione nominale di alimentazione [Us]	5 V (limiti tensione: 5...5,5 V) 15 V (limiti tensione: 15...16 V)
Numero di impulsi per giro	10000

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Maximum supply current	0,2 A
Tipologia protezione	Protezione sovraccarico Protezione da cortocircuito
Maximum cable distance between devices	50 m
Frequenza di funzionamento massima	300 kHz
Segnale d'ingresso	A B Compl. di A Compl. di B Compl. di Z Z
Impedenza d'ingresso	440 Ohm
Segnale d'uscita	Complem. A di A Complem. A di complem. A B di B Complem. A di complem. A B di complem. BZ di Z
Rapporto	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 o 1/64

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 1 mm² (AWG 17) <25 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,2 mm² (AWG 24) <50 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <100 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,75 mm² (AWG 18) <100 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,75 mm² (AWG 18) <100 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 1 mm² (AWG 17) <200 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <100 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <100 m lunghezza cavo, encoder, 200 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <200 m lunghezza cavo, encoder, 100 mA a 14,75 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <200 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 4,75 V Morsetto, capacità connessione: 1,5 mm² (AWG 15) <300 m lunghezza cavo, encoder, 50 mA a 14,75 V
Peso prodotto	0,2 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7 cm
Confezione 1: larghezza	17 cm
Confezione 1: profondità	23 cm
Confezione 1: peso	145 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,519 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months