



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface kaart
Bereik compatibiliteit	Altivar Lift Altivar 71 Altivar 71Q
Digitaal uitgangstype	Differentieel
Protocol communicatiepoort	RS422
Us nominale voedingsspanning	5 V (spanninglimieten: 5...5,5 V) 15 V (spanninglimieten: 15...16 V)
Aantal pulsen per omwenteling	10000

Complementair

Compatibiliteit product	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Maximale voedingstroom	0,2 A
Type bescherming	Overbelastingsbeveiliging Beveiliging tegen kortsluiting
Maximale kabelafstand tussen apparaten	50 m
Maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
Ingangssignaal	A B Complement van A Complement van B Complement van Z Z
Ingangsimpedantie	440 Ohm
Uitgangssignaal	A complement van A A complement van A B complement van B A complement van A B complement van B Z complement van Z
Verhouding	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 of 1/64

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm ² (AWG 17) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm ² (AWG 15) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm ² (AWG 24) <50 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <100 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <50 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <100 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <100 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm ² (AWG 17) <200 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm ² (AWG 15) <100 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm ² (AWG 15) <100 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm ² (AWG 15) <200 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm ² (AWG 15) <200 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1.5 mm ² (AWG 15) <300 m kabellengte, codeerder, 50 mA bij 14,75 V
Net weight	0,2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,519 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist