

SRT3000UXI-LI

Smart-UPS APC online, 3kVA, per rack
2U, 230V, 8xC13+2xC19 prese IEC, SmartSlot,
runtime esteso, con kit guida, con batteria
esterna agli ioni di litio



Panoramica

Presentazione	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito



Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza nominale in W	2700 W
Potenza nominale in VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Inglese IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Numero di unità rack	2U
Lunghezza cavo	1,8 m
Numero di cavi	1
Attrezzature fornite	CD con software Cavi di comunicazione CD documentazione Guida di installazione Piedini di supporto rimovibili Cavo USB Scheda di garanzia
Gamma prodotto	Smart-UPS On-Line

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	Batteria PB
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Extendable Run Time	1

Generale

Topologia	Double conversion online
Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	43,2 cm
Larghezza	8,5 cm
Profondità	50,8 cm
Peso prodotto	22 kg
Mounting preference	No preference
Installazione	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Installazione	Verticale

Ingresso

Frequenza di rete	40...70 Hz auto-sensing
Limiti tensione in ingresso	50...150 V 40% load 80...150 V

Uscita

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	2700 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Distorsione armonica	Meno del 2%
Fattore di cresta	3:1
Tipo di bypass	Bypass integrato

Conformità

Certificazioni prodotto	CE[RETURN]EAC[RETURN]UK PSTI
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio	-20...50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0,0000000000...15240,0000000000 m
Livello acustico	50 dBA
Dissipazione termica online	317 Btu/h
Grado di protezione IP	IP20

Comunicazioni & Gestione

Slot liberi	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off (EPO)	Si

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	432 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	24,6 cm
Confezione 1: larghezza	74,9 cm
Confezione 1: profondità	59,4 cm
Confezione 1: peso	29,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Efficienza energetica ottimizzata	Prodotto a efficienza energetica
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------