

SRT3000UXI-LI

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rekmontage
2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC uitgang,
Verlengde runtime, Rail kit inbegrepen, voor
gebruik met externe lithium-ion batterij



Overzicht

Levertijd Meestal op voorraad



Hoofd

Hoofdingangsspanning	230 V
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
Andere uitgangsspanning	220 V 240 V
Nominaal vermogen in W	2700 W
Nominaal vermogen in VA	3000 VA
TYPE AANSLUITING INVOER	BS1363A Brits IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Type uitvoerverbinding	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Aantal rekeenheden	2U
Kabellengte	1,8 m
Number of cables	1
Meegeleverde apparatuur	CD met software Communicatiekabel Cd met documentatie Installatiegids Verwijderbare voetjes USB kabel Garantiekaart
Range of product	Smart-UPS On-Line

Batterijen & Run-time

Batterijtype	Loodzuur batterij
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Verlengbare bedrijfstijd	1

Algemeen

Topologie	On-line dubbele conversie
Product web subfamilie	High density
Stroom per rack	0
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Overbodig	No

Fysiek

Colour	Zwart
Height	43,2 cm
Width	8,5 cm
Depth	50,8 cm
Net weight	22 kg
Montagevoorkeur	No preference
Mounting mode	Montage in rack met kit
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	Yes
Montagepositie	Verticaal

Input

Netfrequentie	40...70 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	50...150 V 40% belasting 80...150 V

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	3000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	2700 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Type golfvorm	Sinusgolf
Harmonische vervorming	Minder dan 2%
Overspraak	3. 1
Tolerantie bypassspanning	Ingebouwde bypass

Overeenstemming

Product certifications	CE[RETURN]EAC[RETURN]UK PSTI
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...10000 Voet
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,0000000000...15240,0000000000 m
Geluidsniveau	50 dBA
On line thermische dissipatie	317 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

Vrije slotposities	1
Alarm	Hoorbare en zichtbare alarmen : prioritering op basis van ernst
Nooduitschakeling	Ja

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	432 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	74,9 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	29,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

contractuele waarborg

Garantie	5 jaar reparatie of vervangen
----------	-------------------------------