


Leergehäuse

AKL 2-th



AKL 2-th

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74690201
Maße: 300 x 300 x 209 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polystyrol, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

Kasten: Polystyrol, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (56 seitlich)

Beigefügtes Zubehör:

10 Doppelmembranstützen IP66 M20 Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 Doppelmembranstützen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstützen M32 Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 Doppelmembranstützen IP66 M40 Dichtbereich 19 - 28 mm



Zum Industrieprodukt: 74790201

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| UL Type Rating: | k.A. |

Farben

| | |
|-----------------|-------------|
| Farbe Oberteil: | transparent |
|-----------------|-------------|

Maße und Gewicht

| | |
|----------|---------|
| Breite: | 300 mm |
| Länge: | 300 mm |
| Höhe: | 209 mm |
| Gewicht: | 2.14 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| plombierbar: | ja |
| Anreihbar: | ja |
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | Innenbereich |

Vertriebsdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902071272 |
| ETIM Klasse: | EC000261 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil: | Polystyrol |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Normschiene](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen](#)

[79500201 - AK MPI 2 - Montageplatte](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Normschiene](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Anbauflansch](#)

[79791001 - AK TW - Trennwand](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemmschiene](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

Einführungen / Vorprägungen

