

## PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 185 MM², M16

### Article number: 183644

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 185 mm²; Querschnitt se: 240 mm²; Bolzen-Ø: M16; Kennziffer: 28; D1: 18,3 mm; D2: 17 mm; A: 60 mm; B: 30 mm; L: 91 mm; Gewicht per 100 St.~kg: 10,1; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 6; nach DIN: x; nach VE/Stck.: 1

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 91 mm    |
| Width (mm)  | 30 mm    |
| Height (mm) | 30 mm    |
| Weight (kg) | 0,101 kg |



| Attribute                        | Value             |
|----------------------------------|-------------------|
| Isoliert                         | No                |
| Werkstoff                        | Aluminium         |
| Farbe                            | sonstige          |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 16                |
| Anzahl der Befestigungslöcher    | 1                 |
| Kennziffer                       | 28                |
| Hülsenform                       | kurz              |
| Entspricht DIN                   | Yes               |
| Querschnittsform                 | rund              |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 185 mm² - 185 mm² |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE    | 240 mm² - 240 mm² |
| Geeignet für Al/St-Seile         | No                |
| Längsdicht                       | Yes               |
| Vorgefüllt mit Dichtmasse        | No                |
| Konform AS 4325.1                | No                |

GTIN: 4021103836446

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de