

SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect.  
enchuf. para apar. pared poster.



1425588  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Conector macho, recto, M12-Estándar, L-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,2 m, 2,50 mm<sup>2</sup>, Conductor PEX, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
- Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
- Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
- Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
- Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
- Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
- Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1425588       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABQCGG        |
| Clave de producto                         | ABQCGG        |
| GTIN                                      | 4055626424378 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 44,7 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42,125 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | DE            |

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

## Datos técnicos

### Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Indicación de pedido:                   | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Montaje

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje en pared trasera (M16 x 1,5, variante XL, con tuerca plana, limitación de apriete) |
| Par de apriete  | 1,5 Nm ... 2 Nm                                                                            |

### Propiedades del artículo

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto                | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Aplicación                      | Potencia                                |
| Tipo de sensor                  | Potencia                                |
| Número de polos                 | 4                                       |
| Número de salidas de cable      | 1                                       |
| Número de contactos de potencia | 4                                       |
| Apantallado                     | no                                      |
| Codificación                    | L                                       |
| Tipo de rosca                   | M12                                     |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Datos del material

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Material Carcasa                    | GD-Zn                 |
| Material Superficie de la carcasa   | Ni                    |
| Material Material de sellado        | PUR (encapsulado)     |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                    |
| Material junta                      | FKM                   |
| Material contacto                   | CuZn                  |
| Material superficie del contacto    | Au                    |
| Material soporte de contactos       | PA                    |
| Material Conductor                  | Conductor Cu estañado |

### Propiedades eléctricas

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
|-----------------------------------------|--------|

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV AC/DC |
| Tensión nominal $U_N$                   | 63 V DC      |
| Corriente nominal $I_N$                 | 16 A         |
| Tensión de prueba                       | 1,5 kV       |

## Datos de conexión

### Conexión de conductores

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de conexión              | Hilos trenzados individuales |
| Tipo de conexión del contacto | Macho                        |
| Sección de conductor          | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Par de apriete                | 1,5 Nm ... 2 Nm              |

## Conectores

### Conexión 1

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Construcción cabecera     | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto          |
| Tipo de rosca cabecera    | M12            |
| Tipo de bloqueo cabecera  | Estándar       |
| Codificación              | L              |

### Conexión 2

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Construcción cabecera | extremo de cable libre |
|-----------------------|------------------------|

## Cable/línea

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Longitud del cable                | 0,2 m                                         |
| Tipo de cable                     | Conductor PEX                                 |
| Tipo de señal/categoría           | Potencia                                      |
| Conductor individual, color       | marrón 1, blanco 2, azul 3, negro 4           |
| Sección de línea                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                           |
| Material Conductor                | Conductor Cu estañado                         |
| Línea de señales AWG              | 14                                            |
| Material Aislamiento de conductor | PE-X                                          |
| Ausencia de halógenos             | según IEC 60754-1                             |
| Resistencia a las llamas          | según UL FT-2                                 |
| Temperatura ambiente (servicio)   | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
|                                   | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
|                                   | -25 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)  |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                      |      |
|----------------------|------|
| Índice de protección | IP65 |
|                      | IP67 |

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

|                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra)             |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)   | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)   | -25 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)  |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)   | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)   |
| UL Type Rating                                                   | Type 4 (indoor use only)                      |

## Normas y especificaciones

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistencia a las llamas | según UL FT-2              |
| Denominación de norma    | Conectores circulares M12  |
| Normas/disposiciones     | conforme a IEC 61076-2-111 |

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, con codificación L, vista de la cara de machos

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

|                                                                                                                                                   |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E468743-20180113 |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                   | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                             |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                   | 63 V                  | 16 A                    | 14          | -                     |

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003570 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1425588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425588>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 019382ed-1805-4cbe-8a77-83081aedaed3 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)