

TERMINAL DE CABLE DE CRIMPAR TIPO CLAVIJA, CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/CLAVIJA 10 MM²/4,5 MM Ø,**Número de artículo: 180600**

Bornes de crimpar, forma de clavija Cu, 0,5-6 mm² según DIN.
Datos técnicos; material: Cu-ETP según DIN EN 13600; superficie: electroestañado; costura del manguito soldada fuerte; para conexión sin tracción. Sección: 10; Ø de clavija: 4,5 mm; L1: 24,5; L2: 11; D1: 4,3; A: 10; B: 4,3; S: 1; Peso por 100 piezas: ~kg: 0,27; Paquetes de: 100

Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	90 mm
Altura (mm)	15 mm
Peso (kg)	0,0027 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	vernickelt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	8
Tamaño máximo AWG	8
sección nominal	10 mm ² - 10 mm ²
Aislamiento	ohne
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103806005

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de