

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 10,0 MM<sup>2</sup>/18 MM**
**Article number: 185016**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Isolation Polypropylen; Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C; Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 10 mm<sup>2</sup>; Länge ohne Isolation L2: 18 mm ; Gesamtlänge L1: 28 mm ; D1: 4,5; S1: 0,2; S2: 0,3 D2: 7,6; Isolationsfarbe: braun; Gewicht per 100 St.~kg: 0,08; VE/Stck.: 500



|             |             |
|-------------|-------------|
| Length (mm) | 288 mm      |
| Width (mm)  | 184 mm      |
| Height (mm) | 60 mm       |
| Weight (kg) | 0,000315 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | Yes                |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 18 mm              |
| Gesamtlänge                    | 28 mm              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Halogenfrei                    | Yes                |
| Farbe                          | braun              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                 |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                 |
| Bandware                       | No                 |
| AWG-Größe                      | 8                  |

GTIN: 4021103850169

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de