

CASQUILLO AISLADO SECCIÓN/LONGITUD DEL MANGUITO 10,0 MM²/18 MM

Número de artículo: 185016

Terminales aislados, dimensiones según DIN 46228, parte 4, serie de colores 1. Datos técnicos; Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroestañado; Aislamiento: polipropileno; Resistencia a la temperatura -35°C a +105°C; Para insertar fácilmente en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes. Diseño: Sección transversal: 10 mm²; Longitud sin aislamiento L2: 18 mm ; Longitud total L1: 28 mm ; D1: 4,5,S1: 0,2; S2: 0,3 D2: 7,6; Color del aislamiento: marrón; Peso por 100 unidades ~kg: 0,08; PU/unidad: 500



Longitud (mm) 288 mm  
Anchura (mm) 184 mm  
Altura (mm) 60 mm  
Peso (kg) 0,000315 kg

| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | Sí                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinnt          |
| Diseño                                   | Standard          |
| sección nominal                          | 10 mm²            |
| Longitud de la vaina                     | 18 mm             |
| longitud total                           | 28 mm             |
| Material aislante                        | Polypropylen (PP) |
| Sin halógenos                            | Sí                |
| Color                                    | braun             |
| Para cables resistentes a cortocircuitos | No                |
| Con bandera de etiquetado                | No                |
| Mercancías en tiras                      | No                |
| Tamaño AWG                               | 8                 |

GTIN: 4021103850169

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de