

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD DOORSNEDE/MOFLENGTE 10,0 MM²/18 MM
Artikelnummer: 185016

Adereindhulzen met isolatie, afmetingen volgens DIN 46228, deel 4, kleurserie 1. Technische gegevens; Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600; Oppervlak: elektrolytisch vertind; Isolatie: polypropyleen; Temperatuurbestendigheid -35°C tot +105°C; Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige kop-eren geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen. Ontwerp: Doorsnede: 10 mm²; Lengte zonder isolatie L2: 18 mm ; Totale lengte L1: 28 mm ; D1: 4,5, S1: 0,2; S2: 0,3 D2: 7,6; Kleur isolatie: bruin; Gewicht per 100 stuks ~kg: 0,08; PU/pc: 500



Lengte (mm)	288 mm
Breedte (mm)	184 mm
Hoogte (mm)	60 mm
Gewicht (kg)	0,000315 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	10 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	28 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	braun
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	8

GTIN: 4021103850169

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de