
Cuadro de fusibles para pletinas NEOZED®

GSN 225-630



GSN 225-630

Cuadro de fusibles para pletinas NEOZED®

PERSONALIZABLE

Número de producto: 05522586
Dimensiones: 320 x 320 x 179 mm

Cuadro de fusibles para pletinas NEOZED®, 5 x casquillo de protección para pletinas D02 de 3 polos, Rosca E 18, Corriente de cálculo 63 A, Conexión atornillada 1,5 - 25 mm², sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 4 - 35 mm², Bornas N 1,5 - 16 mm², Bornas PE 1,5 - 16 mm², 3 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 630 A, con tapa transparente

IP65 IK08 400V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	630 Amperio
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	320 mm
Altura:	179 mm
Peso:	6.2812 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902938971
Clase ETIM:	EC000100
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07251201 - GFS 12-m - Juego de bridas

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras

07901901 - SK 18 - Barra de pletinas