

# CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Cable adaptador



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981664>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-MM30), 15/8 polos, longitud de cable 2,5 m, fijación mediante rosca 4-40 UNC, para sistema de control: SEW



La figura muestra artículos comparables de Phoenix Contact

## Sus ventajas

- Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
- Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
- Tipo de sistema de mando: SEW
- Conexión D-SUB de 15 polos
- Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2981664       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | DNA251        |
| Clave de producto                         | DNA251        |
| GTIN                                      | 4017918996956 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 164 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 129,6 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | DE            |

# CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Cable adaptador



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981664>

## Datos técnicos

### Notas

#### Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable adaptador

### Datos de conexión

#### Al aparato

Tipo de conexión

RJ45

#### Encoder / PLC

Tipo de conexión

Macho D-SUB-15 / hembra D-SUB-15

Número de polos

15

### Datos del material

Envoltura exterior, material

LSHF (FRNC)

Material Conductor

Conductor Cu desnudo

### Cable/línea

Longitud del cable

2,5 m

Envoltura exterior, material

LSHF (FRNC)

Sección de línea

0,48 mm<sup>2</sup> (AWG 26)

Material Conductor

Conductor Cu desnudo

Apantallamiento

Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados

Soldadura en la carcasa D-SUB

Resistencia de la línea

≤ 260 Ω/km

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-20 °C ... 60 °C (Para disposición fija)

0 °C ... 50 °C (Para disposición móvil)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-20 °C ... 70 °C

# CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Cable adaptador



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981664>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981664>



**EAC**

ID de homologación: RU\*-DE.HB\*35.B00385



**EAC**

ID de homologación: RU\*-DE.HB\*35.B00385

# CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Cable adaptador



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981664>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371390 |
| ECLASS-15.0 | 27371390 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002498 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 7(a) |

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|