

IPD PL CAP W32 WP GY - Capuchón



1088711
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088711>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Capuchón, IPD, con elemento de bloqueo, IP66, IP68, IP69K, anchura: 32 mm, color: gris, para IPD P 5P2,5..., para IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Sus ventajas

- Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
- Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
- Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
- Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
- Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados

Datos comerciales

Código de artículo	1088711
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6ZBX
Clave de producto	AF6ZBX
GTIN	4055626891255
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
Familia de productos	IPD
Con cordón de sujeción	no

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Dimensiones

Anchura	32 mm
---------	-------

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material Capuchón	PA
Material Junta	NBR
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 100 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí

Montaje

Tipo de montaje	• Posicione el capuchón en posición centrada frente a la contrapieza. El logotipo de Phoenix Contact debe estar arriba en ambas piezas. Asegúrese de que el pin de codificación esté posicionado fuera de la cara enchufable. • La conexión está codificada y solo encaja en una posición. El elemento giratorio bloquea automáticamente la conexión y regresa a su posición inicial. • Para fijar el capuchón a un pasamuros IPD, el tornillo termoplástico STS KN6031 2,2x6 (o un artículo equiparable) se puede insertar en el orificio previsto para ello (par de apriete: 0,2 Nm).
-----------------	---

Indicaciones de montaje

- Posicione el capuchón en posición centrada frente a la contrapieza. El logotipo de Phoenix Contact debe estar arriba en ambas piezas. Asegúrese de que el pin de codificación esté posicionado fuera de la cara enchufable.
- La conexión está codificada y solo encaja en una posición. El elemento giratorio bloquea automáticamente la conexión y regresa a su posición inicial.
- Asegúrese de que la parte interior del capuchón esté seca y limpia antes de insertarlo.
- El elemento giratorio con autobloqueo del capuchón IPD PL CAP... y el del conector IPD PL... tienen en su interior un pin de codificación. Tenga cuidado de no dañar el pin de codificación.

1088711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088711>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088711>



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40059408



cULus Listed

ID de homologación: E468743

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1088711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es