

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FKHF realizzati in PP con classificazione 2322, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo. Idonei per l'elettificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete, soffitto e annegati nel calcestruzzo oppure all'interno di controsoffitti e pavimenti flottanti. Certificati Halogen Free secondo EN 60754-2 e Low Smoke secondo EN 61034-2. Particolarmente adatti all'interno di pareti cave, ad esempio per gli ambienti pubblici (teatri, scuole, cinema, ecc..).

|                            |                                                                            |                                                                 |                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Colore                     | Grigio RAL 7035                                                            | Materiale                                                       | PP autoestinguente               |
| Tipo                       | con tiracavo                                                               | Tubi Ø (mm)                                                     | 25                               |
| Tipo Materiale             | Halogen free secondo norma EN 60754-2 e Low Smoke secondo norma EN 61034-2 | Resistenza alla compressione                                    | 2 (Leggera - 320 N)              |
| Resistenza all'urto        | 3 (Media - 2 J)                                                            | Resistenza alla curvatura                                       | 2 (Pieghevole - Autorinveniente) |
| Caratteristiche elettriche | 2 (Con caratteristiche di isolamento elettrico)                            | Protezione contro penetrazione acqua                            | 0                                |
| Resistenza alla corrosione | Non applicabile a sistemi in materiale plastico                            | Resistenza propagazione fiamma                                  | 1 (Non propaga la fiamma)        |
| Resistenza di isolamento   | 100 MΩ a 500V per 1 minuto                                                 | Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con giunto GF | 4                                |
| Rigidità dielettrica       | 2000 V a 50 Hz per 15 minuti                                               | Normativa                                                       | EN 61386-1 EN 61386-22           |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

