

# GPK 300X280X1,5 WH/BK - Plaque de gravure



5031919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031919>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de gravure, Plaque, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: visser, riveter, hauteur du champ de texte: 280 mm, largeur du champ de texte: 300 mm



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 5031919       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BG2415        |
| Product key                         | BG2415        |
| GTIN                                | 4017918095574 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 139,61 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,33 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39203000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# GPK 300X280X1,5 WH/BK - Plaque de gravure



5031919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031919>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de produit         | Repères pour appareils |
| Repérage                |                        |
| Technologie de marquage | Gravure                |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 300 mm  |
| Hauteur    | 280 mm  |
| Profondeur | 1,53 mm |

### Champ de texte

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largeur du champ de texte | 300 mm |
| Hauteur du champ de texte | 280 mm |

### Indications sur les matériaux

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Epaisseur colle | 50 µm            |
| Adhésif         | Acrylate         |
| Couleur         | blanc (RAL 9010) |
| Matériau embase | ABS              |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -20 °C ... 85 °C                                                                                      |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 20 °C                                                                                                 |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|

#### Indélébilité des inscriptions

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
|---------------------------|-------------------------------------|

### Montage

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Type de montage | visser, riveter |
|-----------------|-----------------|

# GPK 300X280X1,5 WH/BK - Plaque de gravure



5031919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031919>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# GPK 300X280X1,5 WH/BK - Plaque de gravure



5031919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031919>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)