

Hoja de datos del producto

Características

MTN649802

KNX - Actuador de persiana carril DIN 2 canales 230 V 10 A con acc. Manual



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador ciego
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX Manual
Tipo de bus	KNX

Complementario

Total number of 18 mm modules	4
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de empleo	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] Corriente nominal	10 A
Número de salidas	2
Tipo de carga	Motor, estado 1 434 W, 100 V AC Motor, estado 1 1000 W, 230 V AC Motor, estado 1 1043 W, 240 V AC
Señalizaciones en local	LED

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	310,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,421 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------