



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE4D
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Norm
Materiaal	Polycarbonaat
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Zekeringonderbreker
Motorvermogen kW	10 kW bij 500 V AC 50/60 Hz 4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW bij 415 V AC 50/60 Hz 9 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
Spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
[I _{th}] Conventionele thermische stroom in vrije lucht	18 A
Verbonden zekeringsvermogen	20 A 10 x 38 mm aM
Besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementair

Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis
Width	186 mm
Height	330 mm
Depth	175,5 mm
Net weight	2,2 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,000 cm
Package 1 Width	28,500 cm
Package 1 Length	46,000 cm
Package 1 Weight	3,115 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	27,190 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------