

AC/DC-SPANNINGSTESTER 1.000 V AC/1500DC, MET LED/LCD-SCHERM

Artikelnummer: 111429

AC/DC-spanningzoeker tot 690 V met led- en lcd-weergave, continuïteitstest met optische en akoestische melding, geïntegreerde éénpoolcontrole, automatische polariteitsherkenning, heldere ledweergave, geïntegreerde zaklamp, slagvaste modern vormgegeven behuizing, snelle eenhandscontrole aan contactdozen met randaarde, meetpuntbescherming. Display: 1 lcd 3 cijfers, 12 leds (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), eenpolige test, doorgangstest, ELV, draaiveld L/R, spanningsbereik 12 - 690 V AC/DC, polariteitsweergave automatisch, frequentiebereik AC, 40 - 400 Hz, stroomopname 90 ? 690 V AC, doorgangstest optisch en akoestisch, meetcategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, beschermingsgraad: IP 64, gekeurd conform EN 61010, EN 61243-3:2010, TÜV/GS-gecertificeerd, overspanningscategorie CAT III/IV, kabellengte: 1,2 m, gewicht: 180 g, incl. 2 batterijen 1,5 V AAA, LR03



Lengte (mm)	320 mm
Breedte (mm)	75 mm
Hoogte (mm)	50 mm
Gewicht (kg)	0,263 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	240 mm
doorvoertest	Ja
Momenteelwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Meetcirkelcategorie	CAT IV
stroomvoorziening	Battery
Lengte van het mes	- mm
Lemmenbreite	- mm
Type test	2-polig
spanningsindicator	LED/LCD
Spanningsmeetbereik	12 V - 1500 V
Interne basisbelasting	Ja
Last inschakelbaar	Nee
Draaiveldrichtingsindicator	Ja
Doorloopindicatie	Optical/acoustic
Weerstandsmmeetbereik	0 kOhm - 500 kOhm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

weerstandsmeting	- Ohm
Enkelpolige fase-indicatie	Ja
Contactloze spanningsdetectie	Nee
Achtergrondverlichting van het LC-display	Ja
Testpuntbescherming	Ja
Verlichting van meetpunten	Ja
Geschikt voor gebruik bij neerslag	Ja

GTIN: 4021103114292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de