

PML-GHS100 (13X13)R - Señal de sustancia peligrosa



1014289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014289>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Señal de sustancia peligrosa, Rollo, Mezcla de colores (Mixed Color), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2: Rombo, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 13 mm, anchura del campo de texto: 13 mm

Sus ventajas

- Los letreros de sustancias peligrosas PML-GHS... preimpresos en color sin símbolo permiten la creación personalizada de letreros de peligro. El software PROJECT complete dispone de un gran número de símbolos
- El marcador cumple la norma internacional según GHS
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos

Datos comerciales

Código de artículo	1014289
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2611
Clave de producto	BG2611
GTIN	4046356787048
Peso por unidad (incluido el embalaje)	88,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	88,1 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de instalaciones
Campo de empleo	Etiquetas de sustancias peligrosas
	Marcado de sustancias peligrosas según el reglamento CLP/GHS
Construcción	Rombo

Rotulación

Número de índices individuales	500
Número de etiquetas individuales por línea	3
Impresión	Rombo
Tecnología de marcado	Transferencia térmica

Dimensiones

Anchura	18,37 mm
Altura	18,37 mm
Profundidad	0,08 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	13 mm
Altura del campo de texto	13 mm

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
	rojo (RAL 3001)
	blanco (RAL 9010)
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

PML-GHS100 (13X13)R - Señal de sustancia peligrosa



1014289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014289>

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-GHS100 (13X13)R - Señal de sustancia peligrosa



1014289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014289>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es