

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Rundsteckverbinder mit Klicksystem ermöglichen einen schnellen Anschluss mit hoher Schutzklasse. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

## Allgemeine Bestelldaten

| BestNr.    | <u>2992990000</u> |  |
|------------|-------------------|--|
| Art        | RC F P3 M20 C SP  |  |
| GTIN (EAN) | 4099986872066     |  |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

| Durchmesser   | 20 mm        | Nettogewicht       | 0,01 g      |
|---|--------------|--------------------|-------------|
| Temperaturen  |              |                    |             |
| Umgebungstemperatur                                   | -25 °C125 °C | Betriebstemperatur | -40 °C60 °C |
| Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder |              |                    |             |

| Anschlussart                     | PUSH IN, Hebelklemme,<br>PUSH IN mit Betätigungs- | Anschlussquerschnitt, max.       |                   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|                                  | element   |                                  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup>                               | Codierung                        | keine             |
| Gehäusebasismaterial             | PA 66   | Kabeldurchmesser, max.           | 13 mm             |
| Kabeldurchmesser, min.           | 7 mm  | Kontaktausführung                | Buchse            |
| Kontaktmaterial                  | Messing   | Kontaktoberfläche                | Messing           |
| LED                              | Nein  | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm²           |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm <sup>2</sup>                              | Material Gewindering             | Kunststoff        |
| Nennspannung                     | 500 V   | Nennstrom                        | 17,5 A            |
| Polzahl                          | 3   | Schirmanschluss                  | Nein              |
| Schutzart                        | IP68  |                                  |                   |

## **Allgemeine Daten**

| Anschlussart         | PUSH IN, Hebelklemme,<br>PUSH IN mit Betätigungs- | Anschlussgewinde | MOO      |  |
|----------------------|---|------------------|----------|--|
| Gehäusebasismaterial | element PA 66                                     | Polzahl          | M20<br>3 |  |
| Verpolungsschutz     | Ja  |                  |          |  |

# Klassifikationen

| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0   | EC002635    | ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |             |             |

### Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform ohne Ausnahme |
|--|-----------------------|
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                    |
| REACH SVHC                               | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

# **Downloads**

| Engineering-Daten | CAD data – STEP        |
|-------------------|------------------------|
| Kataloge          | Calogues in PDF-format |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Montagewerkzeug für Rundsteckverbinder M20



### Werkzeug:

Dieses Werkzeug eignet sich optimal für die Montage der M20 Einbausteckverbinder.

#### **Allgemeine Bestelldaten**

Art MTA RC

Best.-Nr. 2884950000

GTIN (EAN) 4064675852070

VPE

## Steckverbinder - Clicksystem



Die Rundsteckverbinder mit Klicksystem ermöglichen einen schnellen Anschluss mit hoher Schutzklasse. Sie sind sowohl als Stecker, als auch als Buchse erhältlich.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art RC M P3 C SP
Best.-Nr. 2992960000
GTIN (EAN) 4099986872035

VPE