

TERMINAL DE CABLE BIFURCADO, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/PERNO DE CONEXIÓN 0,5 - 1 MM²/5 MM Ø**Número de artículo: 180524**

Terminal de crimpar, forma de horquilla Cu. Datos técnicos-
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado
galvánico - Costura del manguito soldada fuerte - Para conex-
iones con descarga de tracción. Sección: 0,5-1 mm²; Ø espiga:
5; D1: 1,6; D3: 5,3; A: 5; B: 10,0; L: 13; S: 0,8; peso por 100 piezas
~kg: 0,07; PU/unidad: 100.

Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	85 mm
Altura (mm)	8 mm
Peso (kg)	0,0007 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	18
sección nominal	0.5 mm ² - 1 mm ²
Aislamiento	ohne
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	5
Forma de la brida	Gabelform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103805244

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de