

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP33, grau
Best.-Nr.	2557740000
Art	RFF 605 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568387
VPE	1 Stück

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	106 mm	Tiefe (inch)	4,173 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Nettogewicht	3.240 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A	
Anschlussart	Klemmblock	
EMV-Ausführung	Nein	
Einbauausschnitt Breite	291 mm	
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C	
Farbe	grau	
Geräuschemission	67 dB(A)	
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz
	nominal	112 W
	Netzfrequenz	60 Hz
	nominal	116 W
Lüftertyp	Dachlüfter	
MTBF	50.000 h	
Mit Filter	Nein	
Montageart	gerastet	
Montagehöhe	72 mm	
Montagetiefe	34 mm	
Nennspannung	230 V AC ± 10%	
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz
	Strom	0,8 A
	Netzfrequenz	60 Hz
	Strom	0,8 A
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	268 m³/h
	Austrittsfilter	IP33
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	268 m³/h
	Austrittsfilter	IP33
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	500 m³/h
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	500 m³/h
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	500 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	500 m³/h	

RFF 605 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ETIM 10.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16	ECLASS 13.0	27-18-07-16
ECLASS 14.0	27-18-07-16	ECLASS 15.0	27-18-07-16

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Dachaustrittsfilter**

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RFF-FIMT 605X 54	Ausführung
Best.-Nr.	2557750000	Filtermatte, IP54, weiß
GTIN (EAN)	4050118568394	
VPE	20 Stück	