Cuadro para tomas de corriente vacío

STV 1222-L



STV 1222-L

Cuadro para tomas de corriente vacío

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73192201
Dimensiones: 250 x 400 x 122 mm

Cuadro para tomas de corriente vacío, con grado de protección IP44, adecuado para el montaje por parte del cliente de aparatos de instalación sobre carril y tomas de corriente, inclusive borne PE/N, así como adaptadores y tornillos para el montaje de las tomas de corriente, gran resistencia mecánica, insensible a temperaturas, combinable, sin halógenos

Número de módulos disponibles: 12
Pretroquelados para tomas de corriente: 2 mecanizados para toma de corriente SCHUKO® con un diámetro de 44,5 mm y espacio entre tomas de 38/38 mm (frontal), 2 mecanizados para toma de corriente CEE con un diámetro de 66,5 mm y una distacia entre tomas de 60/60 mm (frontal)

Incluye:
Combi connector: 2x M25, 2x M32, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de filas:	1
Cantidad de unidades de división:	12
Cantidad de unidades de división por fila:	12
con borne N:	sí
con borne PE:	sí

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	250 mm
Longitud:	400 mm
Altura:	122 mm
Peso:	1.94 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902934737
Clase ETIM:	EC000379
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato