



### Hoofd

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Range                      | Mureva             |
| Product or component type  | Wander stopcontact |
| Device short name          | Mureva snel        |
| Plug, categorie stekkerbus | LV                 |
| Poles description          | 3P + E             |
| Network type               | AC                 |
| Standaard stopcontact      | Industrieel        |

### Complementair

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Plug, stekkerdoos, contr st vorm   | Recht                                    |
| [In] rated current                 | 32 A                                     |
| [Ue] rated operational voltage     | 380...415 V                              |
| Network frequency                  | 50/60 Hz                                 |
| Aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 6 u                                      |
| Materiaal stopcontact              | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer |
| Legering contacten                 | Moffen: messing                          |
| Connections - terminals            | Snelle aansluiting                       |
| Cable cross section                | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                  |
| Buitendiameter kabel               | 11,5...21 mm                             |
| Kabelinvoer                        | Kabeltrommel<br>Kabelwartel              |
| Type schroefdraad                  | Pg 21                                    |
| Net weight                         | 0,26 kg                                  |
| Height                             | 98 mm                                    |
| Width                              | 98 mm                                    |
| Depth                              | 165 mm                                   |
| Colour                             | Grijs (RAL 7035)                         |
| Spanningskleur                     | Rood                                     |

### Omgeving

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standards                              | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| IP beschermingsgraad                   | IP44 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to EN 62262                        |
| Vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-1                   |
| Relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,6 cm   |
| Package 1 Width              | 9,5 cm   |
| Package 1 Length             | 17,4 cm  |
| Package 1 Weight             | 242,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 17,0 cm  |
| Package 2 Width              | 27,0 cm  |
| Package 2 Length             | 26,3 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,6 kg   |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 20       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 5,687 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|