
# KSC800DLE4A

Elbow, Canalis KSC800, copper, 800A, sides A/B made to measure, to go upward, 3L+N +PE, 3L+PE, white RAL9001





## Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Nome dispositivo	KSC
Tipo di offerta	Standard
Tipo prodotto	Gomito
Descrizione condotto sbarre	Standard su a misura
Compatibilità prodotto	Canalis KSC busbar trunking 630800 A
Applicazione	Cambio direzione
Conductors material	Rame
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE 3L + PE
Corrente nominale di impiego [le]	800 A a 35 °C
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230690 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Angolo di funzionamento	90 °
Tipo di cambio di direzione	Direzione 1: curva a in su -
Colore	Bianco (RAL 9001)
Tipo di dimensione	A misura

#### Caratteristiche tecniche

Lunghezza	290785 Mm A	
	290785 mm B	
Larghezza	119 mm	
Altezza	147 mm	
Installazione	Sul condotto	
Installazione	Qualunque posizione	
Collegamento elettrico	Contatto scorrevole	
Installazione	Con viti	
Norme di riferimento	IEC 61439-1	
	IEC 61439-6	

#### **Ambiente**

Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	15 cm	
Confezione 1: larghezza	86,6 cm	
Confezione 1: profondità	86,6 cm	
Confezione 1: peso	42 kg	

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <sup>₫</sup> EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni