


KSC800DLE4A

Elbow, Canalis KSC800, copper, 800A, sides A/B made to measure, to go upward, 3L+N+PE, 3L+PE, white RAL9001



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSC
Type aanbod	Norm
Product or component type	Elleboog
Beschrijving rail	Norm op op maat gemaakt
Compatibiliteit product	Canalis KSC railkokersysteem 630...800 A
Device application	Richting veranderen
Materiaal	Rood koper
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE 3L + PE
Ie toegekende bedrijfstrom	800 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Network frequency	50/60 Hz
Werkingshoek	90 °
Type richtingsverandering	Richting 1: smalkantig tegenover naar boven -
Colour	Wit (RAL 9001)
Type schaal aanduiding	Op maat gemaakt

Complementair

Lengte	290...785 Mm voor zijkant A 290...785 mm voor zijkant B
Width	119 mm
Height	147 mm
Montagezone	Op kokersysteem
Montagepositie	Eender welke positie
Elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
Mounting mode	Met schroeven
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	86,6 cm
Package 1 Length	86,6 cm
Package 1 Weight	42 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product