



Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | ClimaSys |
| Nome prodotto | ClimaSys CV |
| Tipo prodotto | Ventilatore |
| Type of filter | Standard |
| Flow rate | Flusso libero con filtro standard: 79 m ³ /h |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 25...55.2 V |
| Tensione di ingresso | 48 V DC |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------|--|
| Absorbed power | 8 W |
| Corrente nominale [In] | 0,173 A |
| Noise level < at | 46...49 dB |
| Tipo di supporto | Palla |
| Altezza | Esterno: 170 mm |
| Larghezza | Esterno: 150 mm |
| Profondità | Esterno : 62 mm |
| Dimensioni foro | 125 x 125 mm |
| Peso prodotto | 0,48 kg |
| Materiale | Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC) |
| Colore | Griglia uscita: grigio (RAL 7031) |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
| Pressione massima | 50 Pa portata 0 m ³ /h |
| Collegamenti - morsetti | Cavo |
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Composizione dispositivo | 1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio 1 cavo alimentazione |
| Condizioni d'impiego | L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito Pulire e sostituire il filtro regolarmente La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 15,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 18,0 cm |
| Confezione 1: peso | 520,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Confezione 2: altezza | 40,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,0 cm |
| Confezione 2: peso | 10,4 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|