

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1446073>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatzbatterie, Lithium-Ion (LiFePO₄), 24 V DC, 64 Wh. Als Ersatzbatterie für 1460921 UPS-BAT/LI/24DC/64WH wird 1x 1446073 benötigt und für 1396415 UPS-BAT/LI/24DC/128WH wird 2x 1446073 benötigt.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1446073
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CG
Produktschlüssel	CMUEL3
GTIN	4063151831516
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.342,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.100 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1446073>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Energiespeicher

Eingang

Eingangsspannung	24 V DC
Nennkapazität	64 Wh

Allgemein

Batterietyp	Grepow, 25.6 V GRP6053117-8S1P-A
Batterie Technologie	Lithium-Ion (LiFePO ₄)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	6 Monate (-20 °C ... 35 °C)
	1 Monate (-30 °C ... 65 °C)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Maße

Artikelabmessungen

Breite	65 mm
Höhe	151 mm
Tiefe	100 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 65 °C (0 °C ... 60 °C, UPS V/C Level)
	-20 °C ... 35 °C (empfohlen)
Umgebungstemperatur (Laden)	-10 °C ... 55 °C (0 °C ... 55 °C, UPS V/C Level)
Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 60 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1446073>

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1446073>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1446073>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de