

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446073>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Batería de repuesto, Lithium-Ion (LiFePO₄), 24 V DC, 64 Wh. Como batería de repuesto para 1460921 UPS-BAT/LI/24DC/64WH se requiere 1 1446073 y para 1396415 UPS-BAT/LI/24DC/128WH se requieren 2 1446073.

Datos comerciales

Código de artículo	1446073
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CMUEL3
Clave de producto	CMUEL3
GTIN	4063151831516
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.342,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.100 g
Número de tarifa arancelaria	85072080
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446073>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio".
---------------------------	---

Acumuladores de energía

Entrada

Tensión de entrada	24 V DC
Capacidad nominal	64 Wh

Generalidades

Tipo de batería	Grepow, 25.6 V GRP6053117-8S1P-A
Tecnología batería	Lithium-Ion (LiFePO ₄)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)	6 Meses (-20 °C ... 35 °C)
	1 Meses (-30 °C ... 65 °C)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Batería
Familia de productos	Batería de repuesto
Eliminación	Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, sino de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor.

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	65 mm
Altura	151 mm
Profundidad	100 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 65 °C (0 °C ... 60 °C, UPS V/C Level)
	-20 °C ... 35 °C (recomendado)
Temperatura ambiente (carga)	-10 °C ... 55 °C (0 °C ... 55 °C, UPS V/C Level)
Temperatura ambiente (descarga)	-20 °C ... 60 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 %

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1446073
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446073>

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446073>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UPS-BAT-KIT/LI/24DC/64WH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1446073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1446073>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es