



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Bloque de la fuente de alimentación
Nombre del producto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario PrismaSeT PrismaSeT G armario Linergy Linergy BW barra de distribución
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Equipo suministrado	Con conexión
Normas	IEC 61439-1, armario interior IEC 61439-2, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linergy BW embarrado
Número de polos	4P
Installation description	<p>Armario - anchura 650 mm</p> <p>Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm</p> <p>Cofret - anchura 600 mm</p> <p>Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm</p> <p>Pack de armario - anchura 600 mm</p> <p>Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm</p> <p>Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm</p>
Equipo instalado	<p>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando lateral vertical instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando lateral vertical instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo horizontal instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo vertical instalación</p> <p>Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo horizontal instalación</p>
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A
Peso del producto	1,18 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,7 cm
Paquete 1 Longitud	17,8 cm
Paquete 1 Peso	1,181 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	66,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	188,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí