



Presentazione

Gamma prodotto	Pro-face STM6000
Tipo prodotto	Modular HMI box
Nome processore	ARM Cortex-A8 at 800 MHz
Pacchetto software	BLUE run time Web viewer
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica

Caratteristiche tecniche

Descrizione memoria	512 kB memoria backup 512 MB interna 1 GB flash
Tipo di connessione integrata	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 Collegamento seriale COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 2400...115200 bps) Porta USB 2.0 - micro B USB Porta display - RJ45 1 porta USB 2.0 - USB tipo A
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Orologio tempo reale	Integrato
Altezza	101 mm
Larghezza	150,5 mm
Profondità	63,3 mm
Peso prodotto	0,456 kg

Ambiente

Norme di riferimento	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]TÜV[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV
Grado di inquinamento	2 conforme a EN 61131-2 Ed.3
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	2000
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a EN/IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni	3.5 mm ampiezza costante (f = 5...9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica conforming to EN/IEC 61000-4-2 livello 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,100 cm
Confezione 1: larghezza	17,600 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Confezione 1: peso	705,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,745 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------