



Hoofd

Range of product	Pro-face STM6000
Product or component type	Modulaire HMI-doos
Processornaam	ARM Cortex-A8 bij 800 MHz
Softwarepakket	Runtime BLAUW Web viewer
Us nominale voedingsspanning	24 V DCvoeding

Complementair

Geheugenbeschrijving	512 kB backupgeheugen 512 MB intern 1 GB flash
Geïntegreerd aansluitingstype	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 COM1 seriële verbinding - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (rate: 2400...115200 bps) USB 2.0 poort - micro B USB Display port - RJ45 1 USB 2.0 poort - USB type A
Type koeling	Natuurlijke convectie
Real time klok	Ingebouwd
Height	101 mm
Width	150,5 mm
Depth	63,3 mm
Net weight	0,456 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
Product certifications	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN] Klasse 1 Sectie 2[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV
Pollution degree	2 conform aan EN 61131-2 Ed.3
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Operating altitude	2000
Schokbestendigheid	147 m/s² conform aan EN/IEC 61131-2
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan EN/IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conform aan EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest conforming to EN/IEC 61000-4-2 niveau 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,100 cm
Package 1 Width	17,600 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	705,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,745 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.