

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/18,0PRG01 - LWL-Patch-Kabel



1500186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500186>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, beidseitig SC-RJ/IP67 Push-Pull-Metalgehäuse, PVC-Außenmantel, halogenfrei, ozon- und UV-beständig, im Schutzrohr, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge: 13 m



Ihre Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit dank hervorragender Qualität
- Zuverlässig auch in EMV-sensiblen Anwendungen
- Schnelle Datenübertragung für anspruchsvolle Applikationen
- Flexible Verlegung dank PVC-Außenmantel
- Inklusive individuellem Messprotokoll
- Universelle Installationskabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig)
- Zusätzlicher Leitungsschutz dank Schutzrohr
- PROFINET Typ B für den flexiblen Einsatz
- Robuste Leitung zum Einsatz in rauen Umgebungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1500186
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	9 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOBS
GTIN	4063151955090
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.728,841 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.728,841 g
Zolltarifnummer	85447000
Ursprungsland	DE

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/18,0PRG01 - LWL-Patch-Kabel



1500186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500186>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Anwendung	Standard
Sensorart	Ethernet
Polzahl	2
Kabelabgang	gerade

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	PCF-Faser
--------------------	-----------

Steckverbinder

Anschluss 2

Bauform	Stecker
---------	---------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	18,00 m
Leitungsgewicht	45 kg/km
Leitungsaußendurchmesser	7,2 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Zugentlastungselemente	nichtmetallisch, Aramidgarne
Einzelader, Anzahl Litzen	2
Einzelader, Material	PVC
Einzeladern, Durchmesser	2,2 mm $\pm$ 0,1 mm
Zugfestigkeit kurz/dauernd	800 N / 100 N
Querdruck kurz	500 N/cm
Querdruck dauernd	300 N/cm
Biegeradius Einzelelement	30 mm (kurzfristig) 30 mm (kurzfristig)
Biegeradius Gesamtkabel	70 mm (kurzfristig) 70 mm (kurzfristig)
660 nm	10 dB/km
850 nm	8 dB/km
Ölbeständigkeit	sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit
Brandverhalten	flammwidrig nach IEEE bzw. IEC 60 332-3 Prüfstufe C

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/18,0PRG01 - LWL-Patch-Kabel



1500186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500186>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700
-----------	----------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/18,0PRG01 - LWL-Patch-Kabel



1500186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500186>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de