
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819 735)

Fotografía no vinculante



Tipo art. no.	FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN 819 735
Longitud total del mástil captador	8800 mm
Longitud de la varilla captadora	1500 mm
Material de la varilla captadora	Al
Longitud del tubo autosoportado	1600 mm
Material del tubo autosoportado	PRFV / Al
Longitud del tubo de mástil	6000 mm
Material del tubo de mástil	St/tZn
Diámetro Ø del conductor	21 mm
Color del cable	gris
Material del cable	Cu
Color RAL	similar a 7004
Sección interior (rígido)	16 mm²
Capacidad de derivar corrientes de rayo (Clase / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distancia de separación equivalente s (en aire)	≤ 60 cm
Material del aislamiento	PE
Material del revestimiento	PE
Propiedades del revestimiento	Estabilizada a rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Diámetro de conexión	10
Material de los elementos de conexión	INOX
Longitud mínima de pedido	10 m
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Referencia normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	51,72 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364499539
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Encontrará las especificaciones de máx. velocidad de rachas de viento en los elementos captadores en la matriz de carga de viento.