Click-Torque Lock A 5 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Durchsteckvierkant (1/4"), Rechts-/Linksanzug, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2,5-25 Nm



EAN:	4013288233646	**Abmessung:**	330x50x50 mm
Teilenr:	05075693001	**Gewicht:**	592 g
Artikel-Nr:	Click-Torque Lock A 5 R/L	**Ursprungsland:**	TW
		Zolltarifnr.:	82041100

- Für Rechts- und Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann
- Mit Durchsteckvierkant (inklusive patentierter Nussverriegelung)
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Mit ¼"-Vierkant-Antrieb. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

TORQUE TOOL

ADJUSTABLE

PUSH

FOR BOTH DIRECTIONS

ON / OFF TORQUE LOCK

Weblink
https://www.wera.de/de/05075693001

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Durchsteckvierkant (1/4"), Rechts-/Linksanzug, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2,5-25 Nm

Torque Lock Funktion



Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.

Mit Außenvierkant-Abtrieb



Mit Durchsteckvierkant (inklusive patentierter Nussverriegelung) für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.

Genau



Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Einfach und sicher



Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Einfache Einstellung



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Auslösemechanismus



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075693001	**1/4"**	**2.5-25**	**1**	**1-18**	**299**	**123**	**42**	**26**	**11,75**	**11 49/64"**	**4 53/64"**	**1 41/64"**	**1 1/64"**	**29/64"**

Weblink
https://www.wera.de/de/05075693001

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de