Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4'), serraggio destrorso/sinistrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EAN/SE:	4013288233646	**Dimensione:**	330x50x50 mm
Parte No.:	05075693001	**Peso:**	592 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock A 5 R/L	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per senso destrorso e sinistroso
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato)
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione ± 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per un serraggio controllato in senso orario e antiorario. Con attacco quadro da ¼". La funzione dinamometrica può essere disattivata (funzione Torque Lock), consentendo l'utilizzo dell'utensile anche per lo svitamento. Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito. I click udibili e percepibili al tatto al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il meccanismo di rilascio robusto garantisce un chiaro segnale acustico e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti. Precisione di ±4 % conforme a DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4'), serraggio destrorso/sinistrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Con attacco quadra



Con inserto a testa quadra (incluso il bloccaggio delle prese con brevetto registrato) per un funzionamento di coppia controllata in senso orario e antiorario.

Esatto



La precisione è ±4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075693001	1/4"	2.5-25	1	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Nesso
https://www.wera.de/it/05075693001

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de