



Principal

Gama de producto	AccuSine 4LS
Nombre del producto	ACES
Tipo de producto o componente	Pieza de interconexión eléctrica

Complementario

Network type	3P
Network configuration	3 o 4 cables
Tensión de red	380...480 V AC
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing ((*))
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
RMS output current rating	200 A
Potencia reactiva	166 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Modo de funcionamiento	Sistema Wiegand Tracción A mano
Installation location	Interior
Montaje de armario	De suelo
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Disconnect type	Enclavamiento con puerta con mando rotativo
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	EMC conducida, Clase A acorde a EN 61000-6-4
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Arriba o abajo

Entorno

Enclosure degree of protection	IP31
Características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad relativa	0...95 %
PCBA protection	Conformal coated
Normas	EN 61000-6-4 UL 60947-1 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 CSA C22.2 No 60947-1-07
Certificaciones de producto	cULus[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]ABS

Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	355 kg
Altura	2100 mm
Ancho	900 mm
Profundidad	600 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233,100 cm
Paquete 1 Ancho	119,400 cm
Paquete 1 Longitud	119,400 cm
Paquete 1 Peso	475,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------